

1) Výrobek: OBVODOVÝ DILATA NÍ PÁS SAMOLEPÍCÍ S FÓLIÍ

2) Typ: IVAR.DP 50



3) Charakteristika použití:

- Podmínkou pro správnou instalaci teplovodního podlahového vytápění je zabezpečení dostatečného prostoru pro možnost dilatace betonové nebo anhydritové topné desky.
- K tomuto účelu je určen dilatační pás IVAR.DP 50, který slouží k oddělení topné desky od všech svislých konstrukcí objektu.

4) Tabulka s objednávacími kódy základními údaji:

| KÓD | TYP | ROZMĚR |
|------|------------|----------------------|
| DP50 | IVAR.DP 50 | tl. 10 mm, š. 160 mm |

5) Základní technické a provozní parametry:

- materiál: p nová fólie
- tloušťka 10 mm, šířka 160 mm
- balení 50 m
- natavená fólie v délce 150 mm proti zatečení betonové mazaniny pod izolační systémovou desku
- podélná perforace pro snadné oddělování
- samolepicí páska umožňuje snadnou instalaci na obvodovou stěnu místnosti

6) Poznámka:

- Před každým zprovozněním topného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorníme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučíme ošetření topného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenes zodpovědnost za funkční závady způsobené neistotami v systému.

7) Upozornění:

- Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva předkladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.